

Muffelöfen Serie LT, bis 1100 °C, mit Hubtür, mit Temperaturwächter

- Keramische Heizplatten mit integriertem Heizdraht, geschützt und einfach auszuwechseln
- Beheizung von zwei Seiten (drei Seiten bei Innenraumvolumen von 24 und 40 l)
- Die heiße Seite der Hubtür ist vom Bediener abgewendet

Abmessungen innen (BxTxH):	320 x 490 x 250 mm
Abmessung außen (BxTxH):	530 x 705 x 580 mm
Nennleistung:	6000 W
Steckertyp:	CEE
Stromversorgung:	400 V · 3/N/PE, 50/60 Hz

Typ	Nennvolumen l	Max. Temperatur °C	Tür	Gewicht kg	Art Hilfsenergie	Breite innen mm	Tiefe innen mm	Höhe innen mm
LT 40/11/B510	40,0	1100	Hubtür	65	Netzanschluss	320	490	250

Alternativen:

- Muffelöfen Serie LT, bis 1100 °C, mit Hubtür, mit integrierter Prozessdokumentation / Nabertherm
- Muffelöfen Serie L, bis 1100 °C, mit Klapptür / Nabertherm
- Muffelöfen Serie L, bis 1100 °C, mit Klapptür, mit Thermoelementdurchführung Ofentür Z1 / Nabertherm
- Muffelöfen Serie L, bis 1200 °C, mit Klapptür / Nabertherm
- Muffelöfen Serie L, bis 1400 °C, mit Klapptür / Nabertherm
- Muffelöfen Serie LT, bis 1100 °C, mit Hubtür / Nabertherm
- Muffelöfen Serie LT, bis 1200 °C, mit Hubtür / Nabertherm
- Muffelöfen Serie LT, bis 1400 °C, mit Hubtür / Nabertherm