

Crisolos de porcelana LLG, forma media

El crisol de porcelana vitrificada se caracteriza por su gran resistencia térmica y química. Ideal para calentar y fundir materiales. Según DIN 12904. Resistente a temperaturas de hasta 900 °C.

Pedir las tapas por separado.

Resistencia máx. a la temperatura:

900 °C
medio

Forma:

Capacidad nominal ml	Ø superior mm	Altura mm	Material	Tipo de recubrimiento	Con tapa	Estándar	Contenido ud. Embalaje	Código
10	30	25	Porcelana	Esmaltado	No		1	9.2
12	35	28	Porcelana	Esmaltado	No	DIN 12904	1	9.2
20	40	32	Porcelana	Esmaltado	No	DIN 12904	1	9.2
30	45	36	Porcelana	Esmaltado	No	DIN 12904	1	9.2
45	50	40	Porcelana	Esmaltado	No	DIN 12904	1	9.2
80	60	48	Porcelana	Esmaltado	No	DIN 12904	1	9.2
120	70	56	Porcelana	Esmaltado	No	DIN 12904	1	9.2
200	80	62	Porcelana	Esmaltado	No		1	9.2
12	35	28	Porcelana	Esmaltado	No	DIN 12904	5	9.2
20	40	32	Porcelana	Esmaltado	No	DIN 12904	5	9.2
30	45	36	Porcelana	Esmaltado	No	DIN 12904	5	9.2
45	50	40	Porcelana	Esmaltado	No	DIN 12904	5	9.2
80	60	48	Porcelana	Esmaltado	No	DIN 12904	5	9.2

Zubehör:

Tapas para crisoles LLG, porcelana / LLG Labware

Alternativen:

Crisolos de porcelana LLG, bajos / LLG Labware

LLG-Crucibles, porcelana, altos / LLG Labware