

Agitador de tubos de ensayo *LLG-uniTEXER 1 pro*

Agitador de tubos de ensayo compacto con una excelente relación calidad-precio y un nuevo diseño mejorado.
Ideal para mezclar pequeños volúmenes de muestra en recipientes de hasta 30 mm de diámetro.

- Función *t´* para un manejo rápido
- Control de velocidad ajustable para obtener excelentes resultados de mezcla
- Las ventosas garantizan una sujeción segura durante el *v´*
- Ocupa muy poco espacio

Material de suministro: Agitador de tubos de ensayo, fuente de alimentación universal incl. adaptador para EU, UK, US, AUS
Dimensiones (ØxH): 120 x 103 mm
Peso: 750,0 g
Temperatura ambiente admisible: 4 ... 45 °C
Potencia nominal: 9 W
Tipo de enchufe: Universal
Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Grado de protección (IP): IP 43
Garantía: 3 años

Tipo	Tipo de movimiento	Carrera de la agitación mm	Velocidad máx. 1/min	Velocidad	Con funcionamiento táctil
LLG-uni <i>TEXER 1 pro</i>	Giratorio	4,5	4200	0 ... 4.200 1/min	Sí

Zubehör:
Accesorios para Agitador de tubos de ensayo LLG-uni*TEXER 1 pro* / LLG Labware