

Manguitos con nervios, PTFE

Para usar con juntas esmeriladas de vidrio. Adecuados para vacío de hasta 0,1mbar. Reutilizables y de larga duración. Los nervios de sellado se agarran a la pared interior de la cavidad de vidrio, sellando sin necesidad de grasa y permitiendo que el esmerilado macho se libere fácilmente cuando sea necesario.

Tamaño del esmerilado	Material	Resistencia mín. a la temperatura °C	Resistencia máx. a la temperatura °C	Resistencia a la temperatura
NS7/16	PTFE	-200	250	-200 ... 250 °C
NS10/19	PTFE	-200	250	-200 ... 250 °C
NS12/21	PTFE	-200	250	-200 ... 250 °C
NS14/23	PTFE	-200	250	-200 ... 250 °C
NS19/26	PTFE	-200	250	-200 ... 250 °C
NS24/29	PTFE	-200	250	-200 ... 250 °C
NS29/32	PTFE	-200	250	-200 ... 250 °C
NS34/35	PTFE	-200	250	-200 ... 250 °C
NS45/40	PTFE	-200	250	-200 ... 250 °C
NS60/46	PTFE	-200	250	-200 ... 250 °C
NS71/51	PTFE	-200	250	-200 ... 250 °C
NS14/23	PTFE	-200	250	-200 ... 250 °C
NS19/26	PTFE	-200	250	-200 ... 250 °C
NS24/29	PTFE	-200	250	-200 ... 250 °C
NS29/32	PTFE	-200	250	-200 ... 250 °C
NS45/40	PTFE	-200	250	-200 ... 250 °C

Alternativen:

Manguitos, junta cónica, PTFE / Bohlender